

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-267756

(43)Date of publication of application : 05.10.1999

(51)Int.Cl.

B21D 1/06
B60S 5/00
// B21D 1/12

(21)Application number : 10-377088

(71)Applicant : ISHIHARA MITSUMASA

(22)Date of filing : 28.12.1998


(72)Inventor : ISHIHARA MITSUMASA

(54) PULLING TOOL FOR SHEET METAL

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a pulling tool for a sheet metal which has a wide applicable range by merely preparing a side rail means of the shortest length and is also easy to operate because the center of gravity is stable by constituting a central shaft so as to be transferable to a desired position in the longitudinal direction of the side rail means.

SOLUTION: This tool is provided with a side rail means 3 supporting a leg body 2, a frame means 4 which is supported by the side rail means 3 in the center of which a central shaft guide part is formed, and a central shaft 15 which is arranged orthogonally to the longitudinal direction of the side rail means 3 and inserted into the frame means 4. The side rail means 3 is constituted including two rails which are disposed so as to be parallel with each other, two parallel rails are fixed via a spacer forming an interval between the rails, and the central shaft 15 which is guided by the frame means 4 is inserted between two parallel rails.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 28.12.1998

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3003076

[Date of registration] 19.11.1999

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

BEST AVAILABLE COPY

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平 1 1 - 2 6 7 7 5 6

(43) 公開日 平成 1 1 年 (1 9 9 9) 1 0 月 5 日

(51) Int. Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
B21D 1/06			B21D 1/06	B
B60S 5/00			B60S 5/00	
// B21D 1/12			B21D 1/12	Z

審査請求 有 請求項の数 1 3 F D (全 1 5 頁)

(21) 出願番号 特願平 1 0 - 3 7 7 0 8 8
(62) 分割の表示 特願平 1 0 - 7 2 9 8 7 の分割
(22) 出願日 平成 1 0 年 (1 9 9 8) 2 月 1 6 日


(71) 出願人 5 9 1 0 9 2 4 1 9
石原 光政
群馬県高崎市根小屋町 2 2 2 1 番地 1 0
(72) 発明者 石原 光政
群馬県高崎市根小屋町 2 2 2 1 番地 1 0
(74) 代理人 弁理士 近藤 豊

(54) 【発明の名称】 板金用引出し具

(57) 【要約】

【課題】 センターシャフトをサイドレール手段の長手方向の所望に位置に移動できるように構成し、最短の長さのサイドレール手段を用意するだけで適用範囲が広く、また重心が安定し操作のし易い板金用引出し具を提供することにある。

【解決手段】 脚体 2 を支持するサイドレール手段 3 と、サイドレール手段 3 に支持され、中央にセンターシャフト案内部が形成されたフレーム手段 4 と、サイドレール手段 3 の長手方向に直交して配置されるとともに、フレーム手段 4 に挿通されたセンターシャフト 1 5 を備え、サイドレール手段 3 が、互いに平行するように配設された 2 本のレール 3 1, 3 2 を含んで構成されるとともに、この 2 本の平行なレール 3 1, 3 2 が軌間 D を形成するスペーサ 3 3 を介して固定され、2 本の平行なレール 3 1, 3 2 間にフレーム手段 4 に案内されたセンターシャフト 1 5 が挿通されている。



【請求項 6】板金面に当接可能な接面部（２１）を備えた脚体（２）と、

該脚体（２）を支持するサイドレール手段（３）と、
該サイドレール手段（３）に摺動可能に支持され、中央にセンターシャフト案内部が形成されたフレーム手段（４）と、

前記サイドレール手段（３）の長手方向に直交して配置されるとともに、前記フレーム手段（４）に挿通されたセンターシャフト（１５）と、

板金の引出しの目安となる基準面までの板金の引出し深度を確認する引出し深度確認手段（７）と、

板金用引出し具本体を釣支する釣支手段（８）を備え、前記サイドレール手段（３）が、互いに平行するように配設された２本のレール（３１、３２）を含んで構成されるとともに、この２本の平行なレール（３１、３２）が軌間Ｄを形成するスペーサ（３３）を介して固定され、

前記２本の平行なレール（３１、３２）間に前記フレーム手段（４）に案内された前記センターシャフト（１５）が挿通され、

前記センターシャフト（１５）を上昇させながら板金面の引き出しを行うことを特徴とする板金用引出し具。

【請求項 7】前記引出し深度確認手段（７）が、メジャーリングバー（７２）と、該メジャーリングバー（７２）の先端に一端を固着したスプリング（７３）と、該スプリング（７３）の自由端部側に配設され引出し面に接触する接触子（７４）を含んで構成されている請求項 3 乃至 6 いずれか一項に記載の板金用引出し具。

【請求項 8】前記引出し深度確認手段（７）の前記メジャーリングバー（７２）が、押え板（７５）により前記フレーム手段（４）に取着されている請求項 7 に記載の板金用引出し具。

【請求項 9】前記フレーム手段（４）とセンターシャフト（１５）が前記サイドレール手段（３）の長手方向に一体となって摺動可能に配設されている請求項 2、4、6 いずれか一項に記載の板金用引出し具。

【請求項 10】前記フレーム手段（４）は、前記サイドレール手段（３）のレール（３１、３２）が挿通される挿通部（４２）を備え、

この挿通部（４２）を画定する前記フレーム手段（４）の上下内面の中央には、前記フレーム手段（４）に挿通され前記サイドレール手段（３）の長手方向に延びるように凸条（４３、４４）が形成されており、

該凸条（４３、４４）は前記スペーサ（３３）と協働して前記レール（３１、３２）間に前記サイドレール手段（３）に全体に亘って前記軌間Ｄを保持する請求項 1 乃至 9 いずれか一項に記載の板金用引出し具。

【請求項 11】前記サイドレール手段（３）とフレーム手段（４）は、前記サイドレール手段（３）のレール（３１、３２）を前記フレーム手段（４）の前記挿通部

（４２）に挿通した状態で、前記フレーム手段（４）の本体側部に螺合したつまみねじ（１１１）を前記挿通部（４２）に進め、前記レール（３２）と当接することにより係止される請求項 10 に記載の板金用引出し具。

【請求項 12】前記釣支手段（８）を、吸盤（８１）と、一端を該吸盤（８１）に他端を前記脚体（２）に繋結した連結紐（８２）とにより形成した請求項 5 または 6 に記載の板金用引出し具。

【請求項 13】前記釣支手段（８）を、磁石（８６）と、一端を該磁石（８６）に他端を前記脚体（２）に繋結した連結紐（８２）とにより形成した請求項 5 または 6 に記載の板金用引出し具。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は板金用引出し具に関するものであり、特に板金時、引き出そうとする凹部を、該凹部に溶着したワッシャを介して引き出すのに好都合な板金用引出し具の改良に関するものである。

【０００２】

【従来の技術】従来、板金時に引き出そうとする凹部 250 を、該凹部 250 に溶着した金具 260 を介して引き出すのに好都合な板金用引出し具として、図 17 乃至図 20 に示す板金用引出し具が提案されている。

【０００３】

【発明が解決しようとする課題】従来の板金用引出し具においては、

①支杆 203 が一枚の面板により形成され、操作用アーム 205 の一端が支杆 203 に枢支されており、適用範囲を広げより広範囲の引出し作業を可能とするため支杆 203 を長尺にする場合には、操作用アーム 205 の操作に伴って支杆 203 に変形（振じれ）が生じ易く、変形が起きた場合には板金用引出し具としての用をなさなくなる；

②脚体 202 の接面部 221 を腰の脆弱な面に接面して引出し作業を行うと、脚体 202 の接面部直下が押圧されてへこんだり（図 17 参照。図 17（Ａ）の状態から図 17（Ｂ）の状態になる。）、引き出しを必要とする損傷部が移動したりする（図 18 参照。図 18（Ｂ）の一点鎖線 350 で示した引き出し面が実線 360 で示した引き出し面に移動したりする。図 18（Ａ）の状態から図 18（Ｂ）の状態になる。）。このことを回避し、引き出し作業を過不足なくしかも要領よく行うためには、図 19 に示すように、脚体 202 の接面部 221 を腰の強い部分 310（例えば、自動車のドア 300 の外側パネル 301 と内側パネル 302 により形成された骨格部 310 等……図 21 参照）に接面させて引出し作業を行うことが有効（理想的）であるが、脚体 202 は支杆 203 の長手方向にスライドする構成となっているものの、可動棒 215 及び操作用アーム 205 は支杆 203 の長手方向にスライドして位置を移動できないため、

腰の強い部分 3 1 0 に脚体 2 0 2 の接面部 2 2 1 を接面させた状態で、中央部に生じた凹部（図 1 9 の符号 3 6 5）の引出しのみならず、端部に生じた凹部（例えば、図 2 0 に示すような自動車のドアの外側パネルの骨格部 3 1 0 に近い端部に生じた凹部 3 7 0）の引出しをも可能とするためには、図 1 9 に示す長さ L の支杆では足らず、図 2 0 に示す長さ $N (=L+M; N>L)$ のより長尺な支杆を必要とし、支杆 2 0 3 が長尺となる場合にはその分引出し具の重心が不安定になり、又重量が増し取り扱いも不便となり円滑かつ迅速な板金作業が行えない；などの問題点があった。

【0004】従って本発明の目的は、引出し具本体に強度が賦与され、操作時に変形が生じにくく寿命の長い板金用引出し具を提供することにある。

【0005】本発明の他の目的は、センターシャフトをサイドレール手段の長手方向の所望に位置に移動できるように構成し、最短の長さのサイドレール手段を用意するだけで適用範囲が広く、また重心が安定し操作のしやすい板金用引出し具を提供することにある。

【0006】本発明のもう一つ他の目的は、引出し深度確認手段により引出しの目安となる基準面までの引出し具合を目視にて確認しながら板金作業を的確に行なえる板金用引出し具を提供することにある。

【0007】本発明の更にもう一つ他の目的は、サイドレール手段が長尺の場合でも、板金面への引出し具のセット時及び板金時の作業効率が良好な板金用引出し具を提供することにある。

【0008】

【課題を解決するための手段】本願の請求項 1 の発明は、板金面に当接可能な接面部を備えた脚体と、該脚体を支持するサイドレール手段と、該サイドレール手段に支持され、中央にセンターシャフト案内が形成されたフレーム手段と、前記サイドレール手段の長手方向に直交して配置されるとともに、前記フレーム手段に挿通されたセンターシャフトを備え、前記サイドレール手段が、互いに平行するように配設された 2 本のレールを含んで構成されるとともに、この 2 本の平行なレールが軌間 D を形成するスペーサを介して固定され、前記 2 本の平行なレール間に前記フレーム手段に案内された前記センターシャフトが挿通され、前記センターシャフトを上昇させながら板金面の引き出しを行うことを特徴とする板金用引出し具である。

【0009】本願の請求項 2 の発明は、板金面に当接可能な接面部を備えた脚体と、該脚体を支持するサイドレール手段と、該サイドレール手段に摺動可能に支持され、中央にセンターシャフト案内が形成されたフレーム手段と、前記サイドレール手段の長手方向に直交して配置されるとともに、前記フレーム手段に挿通されたセンターシャフトを備え、前記サイドレール手段が、互いに平行するように配設された 2 本のレールを含んで構成

されるとともに、この 2 本の平行なレールが軌間 D を形成するスペーサを介して固定され、前記 2 本の平行なレール間に前記フレーム手段に案内された前記センターシャフトが挿通され、前記センターシャフトを上昇させながら板金面の引き出しを行うことを特徴とする板金用引出し具である。

【0010】本願の請求項 3 の発明は、板金面に当接可能な接面部を備えた脚体と、該脚体を支持するサイドレール手段と、該サイドレール手段に支持され、中央にセンターシャフト案内が形成されたフレーム手段と、前記サイドレール手段の長手方向に直交して配置されるとともに、前記フレーム手段に挿通されたセンターシャフトと、板金の引出しの目安となる基準面までの板金の引出し深度を確認する引出し深度確認手段を備え、前記サイドレール手段が、互いに平行するように配設された 2 本のレールを含んで構成されるとともに、この 2 本の平行なレールが軌間 D を形成するスペーサを介して固定され、前記 2 本の平行なレール間に前記フレーム手段に案内された前記センターシャフトが挿通され、前記センターシャフトを上昇させながら板金面の引き出しを行うことを特徴とする板金用引出し具である。

【0011】本願の請求項 4 の発明は、板金面に当接可能な接面部を備えた脚体と、該脚体を支持するサイドレール手段と、該サイドレール手段に摺動可能に支持され、中央にセンターシャフト案内が形成されたフレーム手段と、前記サイドレール手段の長手方向に直交して配置されるとともに、前記フレーム手段に挿通されたセンターシャフトと、板金の引出しの目安となる基準面までの板金の引出し深度を確認する引出し深度確認手段を備え、前記サイドレール手段が、互いに平行するように配設された 2 本のレールを含んで構成されるとともに、この 2 本の平行なレールが軌間 D を形成するスペーサを介して固定され、前記 2 本の平行なレール間に前記フレーム手段に案内された前記センターシャフトが挿通され、前記センターシャフトを上昇させながら板金面の引き出しを行うことを特徴とする板金用引出し具である。

【0012】本願の請求項 5 の発明は、板金面に当接可能な接面部を備えた脚体と、該脚体を支持するサイドレール手段と、該サイドレール手段に支持され、中央にセンターシャフト案内が形成されたフレーム手段と、前記サイドレール手段の長手方向に直交して配置されるとともに、前記フレーム手段に挿通されたセンターシャフトと、板金の引出しの目安となる基準面までの板金の引出し深度を確認する引出し深度確認手段と、板金用引出し具本体を釣支する釣支手段を備え、前記サイドレール手段が、互いに平行するように配設された 2 本のレールを含んで構成されるとともに、この 2 本の平行なレールが軌間 D を形成するスペーサを介して固定され、前記 2 本の平行なレール間に前記フレーム手段に案内された前記センターシャフトが挿通され、前記センターシャフト

を上昇させながら板金面の引き出しを行うことを特徴とする板金用引出し具である。

【 0 0 1 3 】本願の請求項 6 の発明は、板金面に当接可能な接面部を備えた脚体と、該脚体を支持するサイドレール手段と、該サイドレール手段に摺動可能に支持され、中央にセンターシャフト案内部分が形成されたフレーム手段と、前記サイドレール手段の長手方向に直交して配置されるとともに、前記フレーム手段に挿通されたセンターシャフトと、板金の引出しの目安となる基準面までの板金の引出し深度を確認する引出し深度確認手段と、板金用引出し具本体を釣支する釣支手段を備え、前記サイドレール手段が、互いに平行するように配設された 2 本のレールを含んで構成されるとともに、この 2 本の平行なレールが軌間 D を形成するスペーサを介して固定され、前記 2 本の平行なレール間に前記フレーム手段に案内された前記センターシャフトが挿通され、前記センターシャフトを上昇させながら板金面の引き出しを行うことを特徴とする板金用引出し具である。

【 0 0 1 4 】本願の請求項 7 の発明は、上記引出し深度確認手段が、メジャーリングバーと、該メジャーリングバーの先端に一端を固着したスプリングと、該スプリングの自由端部側に配設され引出し面に接触する接触子を含んで構成されている板金用引出し具である。

【 0 0 1 5 】本願の請求項 8 の発明は、上記引出し深度確認手段の上記メジャーリングバーが、押え板により上記フレーム手段に取着されている板金用引出し具である。

【 0 0 1 6 】本願の請求項 9 の発明は、上記フレーム手段とセンターシャフトが上記サイドレール手段の長手方向に一体となって摺動可能に配設されている板金用引出し具である。

【 0 0 1 7 】本願の請求項 1 0 の発明は、上記フレーム手段は、上記サイドレール手段のレールが挿通される挿通部を備え、この挿通部を画定する上記フレーム手段の上下内面の中央には、上記フレーム手段に挿通され上記サイドレール手段の長手方向に延びるように凸条が形成されており、該凸条は上記スペーサと協働して上記レール間に上記サイドレール手段に全体に亘って上記軌間 D を保持する板金用引出し具である。

【 0 0 1 8 】本願の請求項 1 1 の発明は、上記サイドレール手段とフレーム手段は、上記サイドレール手段のレールを上記フレーム手段の上記挿通部に挿通した状態で、上記フレーム手段の本体側部に螺合したつまみねじを上記挿通部に進め、上記レールと当接することにより係止される板金用引出し具である。

【 0 0 1 9 】本願の請求項 1 2 の発明は、上記釣支手段を、吸盤と、一端を該吸盤に他端を上記脚体に緊結した連結紐とにより形成した板金用引出し具である。

【 0 0 2 0 】本願の請求項 1 3 の発明は、上記釣支手段を、磁石と、一端を該磁石に他端を上記脚体に緊結した

連結紐とにより形成した板金用引出し具である。

【 0 0 2 1 】

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態を添付図面とともに説明する。図 1 は本発明の板金用引出し具を用いて自動車のボデーを引出している使用状態を示す斜視図、図 2 は板金用引出し具の斜視図、図 3 は板金用引出し具の操作アームを拡開した状態を示す斜視図、図 4 は板金用引出し具の各構成部品を示す分解斜視図、図 5 は板金用引出し具の操作アーム、センターシャフト、連結アーム等の構成部品を示す分解斜視図、図 6 は板金用引出し具を構成しているサイドレール手段の構成部品を示す分解斜視図、図 7 は板金用引出し具の脚体の構成部品を示す分解斜視図、図 8 は板金用引出し具の正面図、図 9 は板金用引出し具の背面図である。

【 0 0 2 2 】これらの図において、板金用引出し具 1 は、板金面に当接可能な接面部 2 1 を備えた一対の脚体 2、2 と、この脚体 2 を摺動可能に支持するサイドレール手段 3 と、このサイドレール手段 3 に支持され、その中央にセンターシャフト案内部分が形成されたフレーム手段 4 を備えている。すなわち、このフレーム手段 4 は、前記サイドレール手段 3 に摺動可能に支持され、中央に貫通孔が 4 1 が穿設されたスライドフレーム手段 4 として形成されている。更に、板金用引出し具 1 は、このスライドフレーム手段 4 に各一端を枢支した一対の操作アーム 5 と、前記サイドレール手段 3 の長手方向に直交して配置するとともに、前記スライドフレーム手段 4 の貫通孔 4 1 に挿通され、かつ前記操作アーム 5 の操作により可動するセンターシャフト 1 5 と、前記各操作アーム 5 に対応して配設され、かつ一端を前記操作アーム 5 に、他端を前記センターシャフト 1 5 側にそれぞれ枢着した連結アーム 1 6 とを備えている。そして、前記スライドフレーム手段 4 と、操作アーム 5 と、センターシャフト 1 5 は前記サイドレール手段 3 の長手方向に一体となって摺動可能に配設されている。

【 0 0 2 3 】このうち、前記脚体 2 は、フットボディ 2 2 と、このフットボディ 2 2 に枢支している回動脚片 2 5 より形成されている（図 4、図 7 参照）。前記フットボディ 2 2 の上部には前記サイドレール 3 が挿通するくり抜き部 2 3 が形成され、また下部には分岐した双脚子 2 4、2 4 が形成されている。前記回動脚片 2 5 は、フットボード 2 6 と、このフットボード 2 6 を囲成しゴムパットとして形成されたベース 2 7 より構成されている。そして、前記フットボディ 2 2 と回動脚片 2 5 は連結部材 2 8 により連結される。この連結部材 2 8 は、短軸 2 8 A を備え、中央には案内溝 2 8 B が形成されている。前記連結部材 2 8 は、前記短軸 2 8 A に押え金具 1 0 4 を被せた状態で前記フットボード 2 6 に形成された中央凹所 2 6 A に収容され、ワッシャー 1 0 3 を介してねじ 1 0 2 により前記フットボード 2 6 に固定される。また前記案内溝 2 8 B にはテンションばね 1 0 1 が挿入

され、その上方に前記双脚子 2 4 の下端部を当接し、ボルト 1 0 5、ワッシャ 1 0 6、ナット 1 0 7 を用いて前記フットボディ 2 2 を連結部材 2 8 に枢支する。かくして、前記脚体 2 のそれぞれの回動脚片 2 5 は、脚体 2 の下部に枢支されかつ前記サイドレール手段 3 の長手方向（図 4 の X-X 方向）及び長手方向に直交する方向（図 4 の Y-Y 方向）の四方向に回動自在に形成されている。また、前記脚体 2 は、前記サイドレール手段 3 を前記くり抜き部 2 3 に案内し挿通した状態で、前記脚体 2 のフットボディ 2 2 に螺合したつまみねじ 1 1 0 を前記くり抜き部 2 3 に進め、レール 3 2 と当接することにより前記サイドレール手段 3 と脚体 2 との固定をはかることが可能である。前記脚体 2、2 間の間隔 S（図 8、図 9 参照）は、引出し箇所の位置や接面部 2 1 の状態を考慮して適宜選定し、最も安定した状態（例えば、接面部 2 1 を引出し面の腰の強い部分に接面させた状態）の間隔をとることが肝要である。

【0024】前記サイドレール手段 3 は、互いに平行するように配設された 2 本のレール 3 1、3 2 を含んで構成され、この 2 本の平行なレール 3 1、3 2 間に前記スライドフレーム手段 4 に案内された前記センターシャフト 1 5 が挿通する（図 6 参照）。前記サイドレール手段 3 を構成する 2 本の平行なレール 3 1、3 2 は、両端部において軌間 D（図 1 0 参照）を形成し保持するスペーサ 3 3 を介し、ボルト 3 5 とナット 3 6 により固定される。符号 3 4 はレール補強用の補強板であり、このレール 3 4 の両端空所より挿入しボルト 3 5 とナット 3 6 により固定される。

【0025】前記スライドフレーム手段 4 は、前記スライドフレーム手段 3 のレール 3 1、3 2 が挿通される挿通部 4 2 を備え、この挿通部 4 2 を画定する前記スライドフレーム手段 4 の上下内面の中央には、前記スライドフレーム手段 4 に挿通され前記サイドレール手段 3 の長手方向に延びるように凸条 4 3、4 4 が形成されている（図 4、図 5 参照）。この凸条 4 3、4 4 は前記スペーサ 3 3 と協働して前記レール 3 1、3 2 間に前記サイドレール手段 3 に全体に亘って前記軌間 D を保持する。又前記貫通孔 4 1 を画成する立上り部 4 5、4 6 が前記サイドレール手段 3 の長手方向（図 4、図 5 における X-X 方向）に形成され、この立上り部 4 5、4 6 において、前記操作用アーム 5 の基端部が、ボルト 1 1 2、ワッシャ 1 1 3、ナット 1 1 4 を用いて枢支される（図 4、図 5 参照）。そして、前記スライドフレーム手段 4 は、前記サイドレール手段 3 のレール 3 1、3 2 を前記スライドフレーム手段 4 の前記挿通部 4 2 に挿通した状態で、前記スライドフレーム手段 4 の本体側部に螺合したつまみねじ 1 1 1 を前記挿通部 4 2 に進め、前記レール 3 2 と当接することにより前記サイドレール手段 3 とスライドフレーム手段 4 との係止（固定）が図られる。かくして、前記スライドフレーム手段 4 をスライドさせ

て移動させることにより、板金作業に最適な所望の位置に前記操作用アーム 5 及びセンターシャフト 1 5 を移動させることができ、前記前記サイドレール手段 3 の長さ（尺）を最短に形成しても広範囲の引出しが可能であり、又軽量化が図れる。

【0026】前記操作用アーム 5 は、前述の通り、その基端部が前記スライドフレーム 4 に枢支されているが、更に基端部よりやや上方に形成された延出部 5 A（図 3、図 4、図 5、図 1 2 参照）が、前記連結アームの一端にボルト 1 1 5、ワッシャ 1 1 6、ナット 1 1 7 を用いて枢支される（図 4 参照）。そして、この操作用アーム 5 は、前記 2 本のレール 3 1、3 2 の軌道によって画成される平面延長上に位置するように配設されている。このため、作業時に前記サイドレール手段 3 の変形（捩じれ）を防止でき、また重心も安定する。更に前記サイドレール手段 3 の強度を最大限に利用できる。

【0027】また、板金の引出しの目安となる基準面までの板金の引出し深度を確認する引出し深度確認手段 7 が、前記スライドフレーム手段 4 に垂下して配設されている。この引出し深度確認手段 7 は、摘み 7 1 と、この摘み 7 1 に連結したメジャーリングバー 7 2 と、このメジャーリングバー 7 2 の先端に一端を固着したスプリング 7 3 と、このスプリング 7 3 の自由端部側に配設され引出し面に接触する、チップ球により形成された接触子 7 4 を含んで構成されている。前記メジャーリングバー 7 2 は、ワッシャ 7 6 とねじ 7 7 により前記スライドフレーム 4 に止着される押え板 7 5 により前記スライドフレーム手段 4 に取着されている。かくして、この引出し深度確認手段 7 により引出しの目安となる基準面までの引出し具合を目視にて確認しながら板金作業を的確に行なえる。

【0028】更に、板金用引出し具本体を釣支する釣支手段 8 が、前記脚体 2 に取り付けられている。この釣支手段 8 は、吸盤 8 1 と、一端を該吸盤 8 1 に他端を前記脚体 2 に緊結した連結紐 8 2 とにより構成されている。符号 8 3 は連結紐 8 2 の長さを調整する連結紐調整手段である。この釣支手段 8 を備えているので、サイドレール手段 3 が長尺になる場合でも、引出し具をセットする際及び板金時の作業がし易い。

【0029】前記センターシャフト 1 5 の上半部の表面にはねじ山が刻設されており、ハンドル 1 1 を回転することにより前記スライドフレーム 4 の貫通孔 4 1 より突出するセンターシャフトの長さ h（図 8 参照）を調整することが可能である。符号 1 2 は、センターシャフト 1 5 と螺合するめねじ部が中央の貫通孔の内側周壁に形成された昇降片であり、前記連結アーム 1 6 の他端が、ボルト 1 2 2、ワッシャ 1 2 3、ナット 1 2 4 を用いて枢着される（図 4、図 5 参照）。また前記センターシャフト 1 5 の下端は、めねじ部を有するシェル 1 7 を介してアタッチメント 1 8 に接続される。なお、前記シェル

17 はめねじ部が前記アタッチメント 18 に螺合し、前記センターシャフト 15 は前記シェル 17 の貫通孔 17 A 内で回動自在な遊嵌状態にある。符号 125 はワッシャー、126 はナットである。

【0030】しかして、前記操作アーム 5 を操作した際、操作アーム 5 の回動の中心 R と、前記連結アーム 16 の枢着点 P、Q とが一直線上に並んだ場合にセンターシャフト 15 は最も引き上げられた状態になる。この状態は、左右の操作アームが略平行になる直前の状態であり、従って、図 2、図 8、図 9 に示すように左右の操作アーム 5、5 を操作して完全に閉じ平行になったときには、センタシャフト 15 は若干下方へ下がり、センタシャフト 15 は操作アーム 5、5 及び連結アーム 16、16 によってロックされる。

【0031】(板金引出し具の使用法) ここで、本発明に係る板金用引出し具 1 の使用法を図 14 及び図 15 図を用いて説明する。ここでは、自動車のドア 300 (図 1、図 2 参照) 外側パネル 301 に生じた凹所 303 を引き出す場合を説明する。

① 先ず、脚体 2、2 の間隔 S を調節した上で、引き出しを必要としない反対側の自動車ドア 300 側に釣支手段 8 を用いて板金用引出し具 1 を釣支し板金可能にセットする。

② 次に、スライドフレーム手段 4 を摺動させて、引き出しを必要とする凹所 303 に相当する場所(位置)の直上に引出し深度確認手段 7 の接触子 74 を持ってくる。この状態で、ばね 73、押さ板 75 を調節して接触子 74 が自動車の外側パネル 301 に接触するようにセットする。

③ 上記 ①② の操作を行って調節した板金用引出し具 1 を、今度は引き出しを必要とする外側パネル 301 側に移す。そして、釣支手段 8 を用いて引き出しを必要とする凹部 303 近傍の腰の強い箇所(自動車のドア 300 の外側パネル 301 と内側パネル 302 により形成された骨格部 310、図 2 参照)に脚体 2 の接面部 21 を接面させる。

④ スライドフレーム手段 4 を摺動し、引出し深度確認手段 7 が引き出しを必要とする凹所 303 の直上にくるようにセットする。

⑤ センターシャフト 15 のハンドル 11 を操作して、スライドフレーム手段 4 の貫通孔 41 より突出するセンターシャフト 15 の長さ h を調整し、引き出す凹所 303 に溶着したワッシャー 260 とアタッチメント 18 を横棒 270 を介して係合させる(図 15)。

⑥ 操作アーム 5、5 の把持部を手で把持し、左右の操作アーム 5、5 を操作してセンターシャフト 15 側に倒して徐々に閉じ、接触子 74 が引き出し面(凹所) 303 に当接し、さらに戻り分を考慮して接触子 74 が若干上方に押し上げられる程度まで引き出し面 303 を引き上げる。このとき、てこの原理により、センタシャフ

ト 15 は上方に引き上げられる。これに伴いワッシャー 260 も上方に引き上げられ、引き出そうとしている凹所 303 は引き出される。この際各ワッシャー 260 には略均一な力が加えられるため、凹所 303 は均一に引き出され、引き出し面は平滑になる。そして、引き出し面を引き出す力の反力は、接面部 21、21 に分散される。左右の操作アーム 5、5 を閉じたときには、センターシャフト 15 はロックされるため、凹部 303 を引っ張った状態でたたき作業、加熱作業ができ、スムーズな引き出し作業を行える。

【0032】なお、図 16 に示されるように、脚体 202 のフットボディ 222 を単脚子 224 により形成したり、吸盤 81 の代わりに磁石 86 を用いてもよい。

【0033】

【発明の効果】本発明は以上の如く構成され、本発明によれば次の効果を奏する。

① 引出し具本体を構成するサイドレール手段に強度が賦与され操作時に変形が生じにくいので寿命の長い板金用引出し具が得られる。

② センターシャフトをサイドレール手段の長手方向の所望に位置に移動できるように構成してあるので、最短の長さのサイドレール手段を用意するだけで広範囲の引出しが可能となり、又重心も安定しているので操作がし易く板金作業を安全かつ容易に行うことができる。

③ 引出し深度確認手段により引出しの目安となる基準面までの引出しを予めセットできるの、無駄のない板金作業が可能となる。

④ サイドレール手段が長尺の場合でも板金用具本体を釣支する釣支手段を備えているので、板金面へ引出し具をセットする時及び/または板金時の作業効率が良好であり、更に板金時には引出し作業にのみ集中して作業することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明の板金用引出し具を用いて自動車のボデーを引出している使用状態を示す斜視図である。

【図 2】板金用引出し具の斜視図である。

【図 3】板金用引出し具を構成している操作アームを拡開した状態を示す斜視図である。

【図 4】板金用引出し具の各構成部品を示す分解斜視図である。

【図 5】板金用引出し具を構成しているスライドフレーム手段、操作アーム、センターシャフト、連結アームの各構成部品を示す分解斜視図である。

【図 6】板金用引出し具を構成しているサイドレール手段の構成部品を示す分解斜視図である。

【図 7】板金用引出し具を構成している脚体の構成部品を示す分解斜視図、図 8 は板金用引出し具の正面図である。

【図 8】板金用引出し具の正面図である。

【図 9】板金用引出し具の背面図である。

13

【図 10】板金用引出し具の平面図である。

【図 11】板金用引出し具の側面図である。

【図 12】板金用引出し具を構成している操作用アームを操作している状態の要部を示す斜視図である。

【図 13】板金用引出し具を構成しているスライドフレーム手段を引き出し面にスライドさせた状態の要部を示す正面図である。

【図 14】板金用引出し具を構成している引出し深度確認手段の使用状態を示す平面略図である。

【図 15】板金用引出し具を構成している引出し深度確認手段の使用状態を示す平面略図であり、四角のブロックの中に引出し深度確認手段の要部を拡大して示したものである。

【図 16】板金用引出し具の他の例を示す斜視図である。

【図 17】従来の板金用引出し具の使用状態を示す正面図である。

【図 18】従来の板金用引出し具の使用状態を示す正面図である。

【図 19】従来の板金用引出し具の使用状態を示す正面図である。

【図 20】従来の板金用引出し具の使用状態を示す正面図である。

14


【図 21】自動車のドアを示す略図であり、図 21

(A) はその斜視図、図 21 (B) は図 21 (A) の Z-Z 断面略図である。


【符号の説明】

- | | |
|----|------------|
| 1 | 板金用引出し具 |
| 2 | 脚体 |
| 3 | サイドレール手段 |
| 4 | スライドフレーム手段 |
| 5 | 操作用アーム |
| 7 | 引出し深度確認手段 |
| 8 | 釣支手段 |
| 15 | センターシャフト |
| 16 | 連結アーム |
| 31 | レール |
| 32 | レール |
| 33 | スペーサ |
| 21 | 接面部 |
| 41 | 貫通孔 |
| 72 | メジャーリングバー |
| 73 | スプリング |
| 74 | 接触子 |
| 81 | 吸盤 |
| 82 | 連結紐 |


【図 1】




【図 7】




【圖 8】




【图 9】




【 図 1 2 】




【 図 1 3 】




【 図 1 4 】




【 図 1 5 】




【 図 1 7 】




【 図 1 6 】




【 図 1 8 】




【 図 2 1 】



【 図 1 9 】



【 図 2 0 】



* NOTICES *

JPO and NCIPi are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] A side-rail means to support the leg object (2) equipped with the plane-of-composition section (21) which can contact a sheet-metal side, and this leg object (2) (3), While intersecting perpendicularly with the longitudinal direction of a frame means (4) by which it was supported by this side-rail means (3), and the pin center,large shaft advice section was formed in the center, and said side-rail means (3) and being arranged While having the pin center,large shaft (15) inserted in said frame means (4) and constituting said side-rail means (3) including two rails (31 32) arranged so that it might be mutually parallel These two parallel rails (31 32) are fixed through the spacer (33) which forms Gage D. The cash-drawer implement for sheet metals characterized by performing the drawer of a sheet-metal side, said pin center,large shaft (15) guided at said frame means (4) being inserted in between said two parallel rails (31 32), and raising said pin center,large shaft (15).

[Claim 2] A side-rail means to support the leg object (2) equipped with the plane-of-composition section (21) which can contact a sheet-metal side, and this leg object (2) (3), While intersecting perpendicularly with the longitudinal direction of a frame means (4) by which it was supported by this side-rail means (3) possible [sliding], and the pin center,large shaft advice section was formed in the center, and said side-rail means (3) and being arranged While having the pin center,large shaft (15) inserted in said frame means (4) and constituting said side-rail means (3) including two rails (31 32) arranged so that it might be mutually parallel These two parallel rails (31 32) are fixed through the spacer (33) which forms Gage D. The cash-drawer implement for sheet metals characterized by performing the drawer of a sheet-metal side, said pin center,large shaft (15) guided at said frame means (4) being inserted in between said two parallel rails (31 32), and raising said pin center,large shaft (15).

[Claim 3] A side-rail means to support the leg object (2) equipped with the plane-of-composition section (21) which can contact a sheet-metal side, and this leg object (2) (3), While intersecting perpendicularly with the longitudinal direction of a frame means (4) by which it was supported by this side-rail means (3), and the pin center,large shaft advice section was formed in the center, and said side-rail means (3) and being arranged The pin center,large shaft inserted in said frame means (4) (15), It has a cash-drawer depth check means (7) to check the cash-drawer depth of the sheet metal to the datum level used as the rule of thumb of the cash drawer of a sheet metal. While said side-rail means (3) is constituted including two rails (31 32) arranged so that it might be mutually parallel These two parallel rails (31 32) are fixed through the spacer (33) which forms Gage D. The cash-drawer implement for sheet metals characterized by performing the drawer of a sheet-metal side, said pin center,large shaft (15) guided at said frame means (4) being inserted in between said two parallel rails (31 32), and raising said pin center,large shaft (15).

[Claim 4] A side-rail means to support the leg object (2) equipped with the plane-of-composition section (21) which can contact a sheet-metal side, and this leg object (2) (3), While intersecting perpendicularly with the longitudinal direction of a frame means (4) by which it was supported by this side-rail means (3) possible [sliding], and the pin center,large shaft advice section was formed in the center, and said side-rail means (3) and being arranged The pin center,large shaft inserted in said frame means (4) (15), It has a cash-drawer depth check means (7) to check the cash-drawer depth of the sheet metal to the datum level used as

the rule of thumb of the cash drawer of a sheet metal. While said side-rail means (3) is constituted including two rails (31 32) arranged so that it might be mutually parallel. These two parallel rails (31 32) are fixed through the spacer (33) which forms Gage D. The cash-drawer implement for sheet metals characterized by performing the drawer of a sheet-metal side, said pin center, large shaft (15) guided at said frame means (4) being inserted in between said two parallel rails (31 32), and raising said pin center, large shaft (15).

[Claim 5] A side-rail means to support the leg object (2) equipped with the plane-of-composition section (21) which can contact a sheet-metal side, and this leg object (2) (3), While intersecting perpendicularly with the longitudinal direction of a frame means (4) by which it was supported by this side-rail means (3), and the pin center, large shaft advice section was formed in the center, and said side-rail means (3) and being arranged. The pin center, large shaft inserted in said frame means (4) (15), A cash-drawer depth check means to check the cash-drawer depth of the sheet metal to the datum level used as the rule of thumb of the cash drawer of a sheet metal (7), While having a hanging means (8) to hang the body for sheet metals of a cash-drawer implement and constituting said side-rail means (3) including two rails (31 32) arranged so that it might be mutually parallel. These two parallel rails (31 32) are fixed through the spacer (33) which forms Gage D. The cash-drawer implement for sheet metals characterized by performing the drawer of a sheet-metal side, said pin center, large shaft (15) guided at said frame means (4) being inserted in between said two parallel rails (31 32), and raising said pin center, large shaft (15).

[Claim 6] A side-rail means to support the leg object (2) equipped with the plane-of-composition section (21) which can contact a sheet-metal side, and this leg object (2) (3), While intersecting perpendicularly with the longitudinal direction of a frame means (4) by which it was supported by this side-rail means (3) possible [sliding], and the pin center, large shaft advice section was formed in the center, and said side-rail means (3) and being arranged. The pin center, large shaft inserted in said frame means (4) (15), A cash-drawer depth check means to check the cash-drawer depth of the sheet metal to the datum level used as the rule of thumb of the cash drawer of a sheet metal (7), While having a hanging means (8) to hang the body for sheet metals of a cash-drawer implement and constituting said side-rail means (3) including two rails (31 32) arranged so that it might be mutually parallel. These two parallel rails (31 32) are fixed through the spacer (33) which forms Gage D. The cash-drawer implement for sheet metals characterized by performing the drawer of a sheet-metal side, said pin center, large shaft (15) guided at said frame means (4) being inserted in between said two parallel rails (31 32), and raising said pin center, large shaft (15).

[Claim 7] The cash-drawer implement for sheet metals given in claim 3 thru/or 6 any 1 terms constituted including contact (74) which said cash-drawer depth check means (7) is arranged at the head of a measuring bar (72) and this measuring bar (72) at the free edge side of the spring (73) which fixed the end, and this spring (73), and contacts a cash-drawer side.

[Claim 8] The cash-drawer implement for sheet metals according to claim 7 by which said measuring bar (72) of said cash-drawer depth check means (7) is attached in said frame means (4) with the pressure plate (75).

[Claim 9] The cash-drawer implement for sheet metals given in claims 2 and 4 in which said frame means (4) and pin center, large shaft (15) are united in the longitudinal direction of said side-rail means (3), and are arranged possible [sliding], and 6 any 1 terms.

[Claim 10] Said frame means (4) is equipped with the insertion section (42) in which the rail (31 32) of said side-rail means (3) is inserted. In the center of the vertical inner surface of said frame means (4) to demarcate this insertion section (42). The protruding line (43 44) is formed so that it may be inserted in said frame means (4) and may extend in the longitudinal direction of said third rail means (3). This protruding line (43 44) is a cash-drawer implement for sheet metals given in claim 1 which collaborates with said spacer (33) and holds said gage D for said rail (31 32) at the whole for said side-rail means (3) thru/or 9 any 1 terms.

[Claim 11] Said side-rail means (3) and frame means (4) Where the rail (31 32) of said side-rail means (3) is inserted in said insertion section (42) of said frame means (4). The cash-drawer implement for sheet metals according to claim 10 stopped by carrying forward the tongue screw thread (111) screwed in the body flank of said frame means (4) to said insertion section (42), and contacting said rail (32).

[Claim 12] The cash-drawer implement for sheet metals according to claim 5 or 6 which

formed said hanging means (8) with the sucker (81) and the connection string (82) which bound the end to this sucker (81) and bound the other end to said leg object (2).

[Claim 13] The cash-drawer implement for sheet metals according to claim 5 or 6 which formed said hanging means (8) with the magnet (86) and the connection string (82) which bound the end to this magnet (86) and bound the other end to said leg object (2).

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] This invention relates to amelioration of the cash-drawer implement for sheet metals convenient although the crevice which it is going to pull out is pulled out through the washer welded [this] about the cash-drawer implement for sheet metals especially at the time of a sheet metal.

[0002]

[Description of the Prior Art] The cash-drawer implement for sheet metals shown in drawing 17 thru/or drawing 20 is proposed as a cash-drawer implement for sheet metals convenient although the crevice 250 which it is going to pull out at the time of a sheet metal is conventionally pulled out through the metallic ornaments 260 welded [this / 250].

[0003]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] In the conventional cash-drawer implement for sheet metals, the ** strut bar 203 is formed by the face-plate of one sheet. In order that the end of the arm 205 for actuation may be supported pivotably by the strut bar 203, may extend applicability and may enable a wide range cash-drawer activity, in making a strut bar 203 into a long picture When it is easy to produce deformation (to twist) in a strut bar 203 with actuation of the arm 205 for actuation and deformation breaks out, it stops making the business as a cash-drawer implement for sheet metals.;

** When the plane of composition of the plane-of-composition section 221 of a leg object 202 is carried out to the field where the waist is brittle and a cash-drawer activity is done, it is pressed directly under [plane-of-composition section] a leg object 202, and is in crater **** (refer to drawing 17). It will be in the condition of drawing 17 (B) from the condition of drawing 17 (A). The breakage section which needs a drawer moves (refer to drawing 18). It moves to the drawer side which was shown with the alternate long and short dash line 350 of drawing 18 (B) and which the field showed as the continuous line 360 by pulling out. It will be in the condition of drawing 18 (B) from the condition of drawing 18 (A). . In order to avoid this and to do a drawer activity efficiently moreover the neither more nor less Although it is validity (ideal) to carry out the plane of composition of the plane-of-composition section 221 of a leg object 202 to the part 310 (for example, frame section 310 grade formed by the outside panel 301 and the inside panel 302 of a door 300 of an automobile to refer to drawing 21) with the strong waist, and to do a cash-drawer activity as shown in drawing 19 Although the leg object 202 has composition slid to the longitudinal direction of a strut bar 203, since the movable rod 215 and the arm 205 for actuation are slid to the longitudinal direction of a strut bar 203 and cannot move a location, Where the plane of composition of the plane-of-composition section 221 of a leg object 202 is carried out to the part 310 with the strong waist The crevice produced not only at the cash drawer of the crevice (sign 365 of drawing 19) produced in the center section but at the edge In order to also make possible the cash drawer of (the crevice [for example,] 370 produced at the edge near the frame section 310 of the outside panel of the door of an automobile as shown in drawing 20) In the strut bar of die-length L shown in drawing 19 , it is insufficient, and a strut bar [long picture / that / which is shown in drawing 20 / die-length N (= L+M; N>L)] is needed. When a strut bar 203 became a long picture, the center of gravity of the part cash-drawer implement became instability, and weight increased, and there were troubles, such as; which handling

also becomes inconvenient and cannot perform a smooth and quick sheet metal work.

[0004] Therefore, reinforcement is endowed with the body of a cash-drawer implement, and the object of this invention is to offer the long cash-drawer implement for sheet metals of a life that it is hard to produce deformation at the time of actuation.

[0005] Other objects of this invention are to offer the cash-drawer implement for sheet metals which it constitutes so that a pin center, large shaft can be moved to the request of the longitudinal direction of a side-rail means in a location, and applicability is wide only by preparing the third rail means of the shortest die length, and a center of gravity is stabilized, and actuation tends to carry out.

[0006] The object besides one more of this invention is to offer the cash-drawer implement for sheet metals which can perform a sheet metal work exactly, checking visually the cash-drawer condition to the datum level which serves as a rule of thumb of a cash drawer with a cash-drawer depth check means.

[0007] Further, the object besides one more has the working efficiency at the time of the set of the cash-drawer implement to a sheet-metal side, and a sheet metal in offering the good cash-drawer implement for sheet metals, even when [of this invention] a side-rail means is a long picture.

[0008]

[Means for Solving the Problem] The leg object equipped with the plane-of-composition section to which invention of claim 1 of this application can contact a sheet-metal side, While intersecting perpendicularly with the longitudinal direction of a side-rail means to support this leg object, a frame means by which it was supported by this side-rail means and the pin center, large shaft advice section was formed in the center, and said side-rail means and being arranged While having the pin center, large shaft inserted in said frame means and constituting said side-rail means including two rails arranged so that it might be mutually parallel These two parallel rails are fixed through the spacer which forms Gage D. It is the cash-drawer implement for sheet metals characterized by performing the drawer of a sheet-metal side, said pin center, large shaft guided at said frame means being inserted in between said two parallel rails, and raising said pin center, large shaft.

[0009] The leg object equipped with the plane-of-composition section to which invention of claim 2 of this application can contact a sheet-metal side, While intersecting perpendicularly with the longitudinal direction of a side-rail means to support this leg object, a frame means by which it was supported by this side-rail means possible [sliding], and the pin center, large shaft advice section was formed in the center, and said side-rail means and being arranged While having the pin center, large shaft inserted in said frame means and constituting said side-rail means including two rails arranged so that it might be mutually parallel These two parallel rails are fixed through the spacer which forms Gage D. It is the cash-drawer implement for sheet metals characterized by performing the drawer of a sheet-metal side, said pin center, large shaft guided at said frame means being inserted in between said two parallel rails, and raising said pin center, large shaft.

[0010] The leg object equipped with the plane-of-composition section to which invention of claim 3 of this application can contact a sheet-metal side, While intersecting perpendicularly with the longitudinal direction of a side-rail means to support this leg object, a frame means by which it was supported by this side-rail means and the pin center, large shaft advice section was formed in the center, and said side-rail means and being arranged It has a cash-drawer depth check means to check the cash-drawer depth of the sheet metal to the datum level used as the pin center, large shaft inserted in said frame means, and the rule of thumb of the cash drawer of a sheet metal. While said side-rail means is constituted including two rails arranged so that it might be mutually parallel These two parallel rails are fixed through the spacer which forms Gage D. It is the cash-drawer implement for sheet metals characterized by performing the drawer of a sheet-metal side, said pin center, large shaft guided at said frame means being inserted in between said two parallel rails, and raising said pin center, large shaft.

[0011] The leg object equipped with the plane-of-composition section to which invention of claim 4 of this application can contact a sheet-metal side, While intersecting perpendicularly with the longitudinal direction of a side-rail means to support this leg object, a frame means by which it was supported by this side-rail means possible [sliding], and the pin center, large

shaft advice section was formed in the center, and said side-rail means and being arranged It has a cash-drawer depth check means to check the cash-drawer depth of the sheet metal to the datum level used as the pin center, large shaft inserted in said frame means, and the rule of thumb of the cash drawer of a sheet metal. While said side-rail means is constituted including two rails arranged so that it might be mutually parallel These two parallel rails are fixed through the spacer which forms Gage D. It is the cash-drawer implement for sheet metals characterized by performing the drawer of a sheet-metal side, said pin center, large shaft guided at said frame means being inserted in between said two parallel rails, and raising said pin center, large shaft.

[0012] The leg object equipped with the plane-of-composition section to which invention of claim 5 of this application can contact a sheet-metal side, While intersecting perpendicularly with the longitudinal direction of a side-rail means to support this leg object, a frame means by which it was supported by this side-rail means and the pin center, large shaft advice section was formed in the center, and said side-rail means and being arranged A cash-drawer depth check means to check the cash-drawer depth of the sheet metal to the datum level used as the pin center, large shaft inserted in said frame means, and the rule of thumb of the cash drawer of a sheet metal, While having a hanging means to hang the body for sheet metals of a cash-drawer implement and constituting said side-rail means including two rails arranged so that it might be mutually parallel These two parallel rails are fixed through the spacer which forms Gage D. It is the cash-drawer implement for sheet metals characterized by performing the drawer of a sheet-metal side, said pin center, large shaft guided at said frame means being inserted in between said two parallel rails, and raising said pin center, large shaft.

[0013] The leg object equipped with the plane-of-composition section to which invention of claim 6 of this application can contact a sheet-metal side, While intersecting perpendicularly with the longitudinal direction of a side-rail means to support this leg object, a frame means by which it was supported by this side-rail means possible [sliding], and the pin center, large shaft advice section was formed in the center, and said side-rail means and being arranged A cash-drawer depth check means to check the cash-drawer depth of the sheet metal to the datum level used as the pin center, large shaft inserted in said frame means, and the rule of thumb of the cash drawer of a sheet metal, While having a hanging means to hang the body for sheet metals of a cash-drawer implement and constituting said side-rail means including two rails arranged so that it might be mutually parallel These two parallel rails are fixed through the spacer which forms Gage D. It is the cash-drawer implement for sheet metals characterized by performing the drawer of a sheet-metal side, said pin center, large shaft guided at said frame means being inserted in between said two parallel rails, and raising said pin center, large shaft.

[0014] Invention of claim 7 of this application is a cash-drawer implement for sheet metals constituted including contact which the above-mentioned cash-drawer depth check means is arranged at the head of a measuring bar and this measuring bar at the free edge side of the spring which fixed the end, and this spring, and contacts a cash-drawer side.

[0015] Invention of claim 8 of this application is a cash-drawer implement for sheet metals by which the above-mentioned measuring bar of the above-mentioned cash-drawer depth check means is attached in the above-mentioned frame means with the pressure plate.

[0016] Invention of claim 9 of this application is a cash-drawer implement for sheet metals with which the above-mentioned frame means and a pin center, large shaft are united in the longitudinal direction of the above-mentioned side-rail means with an implement, and are arranged possible [sliding].

[0017] Invention of claim 10 of this application the above-mentioned frame means In the center of the vertical inner surface of an above-mentioned frame means to have the insertion section in which the rail of the above-mentioned side-rail means is inserted, and to demarcate this insertion section The protruding line is formed so that it may be inserted in the above-mentioned frame means and may extend in the longitudinal direction of the above-mentioned third rail means, and this protruding line is a cash-drawer implement for sheet metals which collaborates with the above-mentioned spacer and holds the above-mentioned gage D for the above-mentioned rail at the whole for the above-mentioned side-rail means.

[0018] The above-mentioned side-rail means and a frame means are in the condition which inserted the rail of the above-mentioned side-rail means in the above-mentioned insertion

section of the above-mentioned frame means, and invention of claim 11 of this application is a cash-drawer implement for sheet metals stopped by carrying forward the tongue screw thread screwed in the body flank of the above-mentioned frame means to the above-mentioned insertion section, and contacting the above-mentioned rail.

[0019] Invention of claim 12 of this application is the cash-drawer implement for sheet metals formed with the connection string with which the sucker and the end were bound to this sucker and it bound the other end for the above-mentioned hanging means to the above-mentioned leg object.

[0020] Invention of claim 13 of this application is the cash-drawer implement for sheet metals formed with the connection string with which the magnet and the end were bound to this magnet and it bound the other end for the above-mentioned hanging means to the above-mentioned leg object.

[0021]

[Embodiment of the Invention] The gestalt of operation of this invention is explained with an accompanying drawing. The perspective view showing the busy condition to which drawing 1 is pulling out the body of an automobile using the cash-drawer implement for sheet metals of this invention, The perspective view showing the condition that drawing 2 extended the perspective view of the cash-drawer implement for sheet metals, and drawing 3 extended the arm for actuation of the cash-drawer implement for sheet metals, The decomposition perspective view in which drawing 4 shows each component part of the cash-drawer implement for sheet metals, and drawing 5 The arm for actuation of the cash-drawer implement for sheet metals, The decomposition perspective view showing component parts, such as a pin center, large shaft and a connection arm, the decomposition perspective view showing the component part of a side-rail means by which drawing 6 constitutes the cash-drawer implement for sheet metals, The front view of the cash-drawer implement for sheet metals and drawing 9 of the decomposition perspective view in which drawing 7 shows the component part of the leg object of the cash-drawer implement for sheet metals, and drawing 8 are the rear view of the cash-drawer implement for sheet metals.

[0022] In these drawings, the cash-drawer implement 1 for sheet metals was supported by the leg objects 2 and 2 of the couple equipped with the plane-of-composition section 21 which can contact a sheet-metal side, a side-rail means 3 to support this leg object 2 possible [sliding], and this side-rail means 3, and is equipped with a frame means 4 by which the pin center, large shaft advice section was formed in that center. That is, this frame means 4 is supported by said side-rail means 3 possible [sliding], and the breakthrough is formed in the center as a slide frame means 4 by which 41 was drilled. Furthermore, while the cash-drawer implement 1 for sheet metals intersects perpendicularly and arranging it to the arm 5 for actuation of the couple which supported one edge each pivotably for this slide frame means 4, and the longitudinal direction of said side-rail means 3 The pin center, large shaft 15 which it is inserted in the breakthrough 41 of said slide frame means 4, and carries out movable by actuation of said arm 5 for actuation, It has the connection arm 16 which was arranged corresponding to said each arm 5 for actuation, and pivoted the other end in said pin center, large shaft 15 side for the end at said arm 5 for actuation, respectively. And said slide frame means 4, the arm 5 for actuation, and the center shaft 15 are united in the longitudinal direction of said side-rail means 3, and are arranged possible [sliding].

[0023] Among these, said leg object 2 is formed from the piece 25 of a rotation foot supported pivotably on the foot body 22 and this foot body 22 (refer to drawing 4 and drawing 7). The **** omission section 23 which said side rail 3 inserts in is formed in the upper part of said foot body 22, and branched ***** 24 and 24 is formed in the lower part. Said piece 25 of a rotation foot consists of the bases 27 which ****(ed) a foot board 26 and this foot board 26, and were formed as rubber putt. And said foot body 22 and the piece 25 of a rotation foot are connected by the connection member 28. This connection member 28 is equipped with minor-axis 28A, and guide rail 28B is formed in the center. Said connection member 28 is held in central hollow 26A formed in said foot board 26 where the presser-foot implement 104 is put on said minor-axis 28A, is ****ed through a washer 103, and is fixed to said foot board 26 by 102. Moreover, the tension spring 101 is inserted in said guide rail 28B, the upper part is contacted in the soffit section of said ***** 24, and said foot body 22 is supported pivotably in the connection member 28 using a bolt 105, a washer 106, and a nut

107. In this way, each piece 25 of a rotation foot of said leg object 2 is formed in the 4 of the direction (the direction of X-Y of drawing 4 R> 4) which is supported pivotably by the lower part of a leg object 2, and intersects perpendicularly with the longitudinal direction (the direction of X-X of drawing 4) and longitudinal direction of said side-rail means 3 directions free [rotation]. Moreover, said leg object 2 is in the condition which guided and inserted said side-rail means 3 in said **** omission section 23, and can aim at immobilization with said side-rail means 3 and leg object 2 by carrying forward the tongue screw thread 110 screwed in the foot body 22 of said leg object 2 to said **** omission section 23, and contacting a rail 32. As for said leg object 2 and the spacing S between two (drawing 8 , R> drawing 9 9 reference), it is important to take spacing in the condition (for example, condition of carrying out the plane of composition of the plane-of-composition section 21 to the part with the strong waist of a cash-drawer side) of having selected suitably in consideration of the location of a cash-drawer part or the condition of the plane-of-composition section 21, and having been stabilized most.

[0024] Said side-rail means 3 is constituted including two rails 31 and 32 arranged so that it might be mutually parallel, and these two parallel rails 31 and said pin center,large shaft 15 guided for said slide frame means 4 among 32 insert it in (refer to drawing 6). Two parallel rails 31 and 32 which constitute said side-rail means 3 are fixed with a bolt 35 and a nut 36 through the spacer 33 which forms and holds Gage D (refer to drawing 10) in both ends. A sign 34 is the back up plate for rail reinforcement, is inserted from the ends dead air space of this rail 34, and is fixed with a bolt 35 and a nut 36.

[0025] Said slide frame means 4 is equipped with the insertion section 42 in which the rails 31 and 32 of said side frame means 3 are inserted, and protruding lines 43 and 44 are formed in the center of the vertical inner surface of said slide frame means 4 to demarcate this insertion section 42 so that it may be inserted in said slide frame means 4 and may extend in the longitudinal direction of said third rail means 3 (refer to drawing 4 and drawing 5). These protruding lines 43 and 44 collaborate with said spacer 33, and hold said gage D for said rail 31 and 32 at the whole for said side-rail means 3. Moreover, the standup sections 45 and 46 which **** said breakthrough 41 are formed in the longitudinal direction (drawing 4 , the direction of X-X in drawing 5) of said side-rail means 3, and the end face section of said arm 5 for actuation is supported pivotably in these standup sections 45 and 46 using a bolt 112, a washer 113, and a nut 114 (refer to drawing 4 R> 4 and drawing 5). And said slide frame means 4 is in the condition which inserted the rails 31 and 32 of said side-rail means 3 in said insertion section 42 of said slide frame means 4, the tongue screw thread 111 screwed in the body flank of said slide frame means 4 is carried forward to said insertion section 42, and a stop (immobilization) with said side-rail means 3 and the slide frame means 4 is achieved by contacting said rail 32. By making said slide frame means 4 slide, and making it move in this way, even if it can move said arm 5 for actuation, and the pin center,large shaft 15 to the location of the optimal request for a sheet metal work and forms the die length (**) of said said side-rail means 3 in the shortest, a wide range cash drawer is possible, and lightweightization can be attained.

[0026] Further, from the end face section, extension section 5A (refer to drawing 3 R> 3, drawing 4 , drawing 5 , and drawing 12) formed a little up uses a bolt 115, a washer 116, and a nut 117 for the end of said connection arm, and said arm 5 for actuation is supported pivotably, although the end face section is supported pivotably by said slide frame 4 as above-mentioned (refer to drawing 4). And this arm 5 for actuation is arranged so that it may be located on the flat-surface extension formed by the orbit of said two rails 31 and 32. For this reason, deformation (twist) of said side-rail means 3 can be prevented at the time of an activity, and a center of gravity is also stabilized. Furthermore, it can make the most of the reinforcement of said side-rail means 3.

[0027] Moreover, a cash-drawer depth check means 7 to check the cash-drawer depth of the sheet metal to the datum level used as the rule of thumb of the cash drawer of a sheet metal hangs for said slide frame means 4, and is arranged. This cash-drawer depth check means 7 is constituted including contact 74 which is arranged at the head of a knob 71, the measuring bar 72 connected with this knob 71, and this measuring bar 72 at the free edge side of the spring 73 which fixed the end, and this spring 73, and contacts a cash-drawer side and which was formed with the chip ball. Said measuring bar 72 is attached in said slide frame means 4

by the pressure plate 75 which ****s with a washer 76 and is attached firmly to said slide frame 4 by 77. A sheet metal work can be performed exactly, checking usually the cash-drawer condition to the datum level which serves as a rule of thumb of a cash drawer with this cash-drawer depth check means 7 in this way.

[0028] Furthermore, a hanging means 8 to hang the body for sheet metals of a cash-drawer implement is attached in said leg object 2. This hanging means 8 is constituted by the connection string 82 with which the sucker 81 and the end were bound to this sucker 81, and it bound the other end to said leg object 2. A sign 83 is a connection string adjustment means to adjust the connection string's 82 die length. Since it has this hanging means 8, even when the side-rail means 3 becomes a long picture, in case a cash-drawer implement is set, it is easy to do the activity at the time of a sheet metal.

[0029] The screw thread is engraved on the front face of the Johan section of said pin center, large shaft 15, and it is possible by rotating a handle 11 to adjust die-length h (to refer to drawing 8) of the pin center, large shaft which projects from the breakthrough 41 of said slide frame 4. A sign 12 is the rise-and-fall piece by which the pin center, large shaft 15 and the female screw section to screw were formed in the inside peripheral wall of a central breakthrough, and the other end of said connection arm 16 is pivoted using a bolt 122, a washer 123, and a nut 124 (refer to drawing 4 and drawing 5). Moreover, the soffit of said pin center, large shaft 15 is connected to an attachment 18 through the shell 17 which has the female screw section. In addition, the female screw section screws said shell 17 in said attachment 18, and said pin center, large shaft 15 is in the loosely-fitting condition which can be freely rotated within breakthrough 17A of said shell 17. A sign 125 is a washer and 126 is a nut.

[0030] When a deer is carried out, said arm 5 for actuation is operated, and the core R of rotation of the arm 5 for actuation and the pivoting points P and Q of said connection arm 16 are located in a line on a straight line, the pin center, large shaft 15 will be able to be pulled up most. This condition is in a condition just before an actuation arm on either side becomes abbreviation parallel, therefore as shown in drawing 2, drawing 8, and drawing 9, when the arms 5 and 5 for actuation on either side are operated and it becomes closing parallel thoroughly, the center shaft 15 falls below a little, and the center shaft 15 is locked by the arms 5 and 5 for actuation, and the connection arms 16 and 16.

[0031] (Operation of a sheet-metal cash-drawer implement) Here, the operation of the cash-drawer implement 1 for sheet metals concerning this invention is explained using drawing 14 and drawing R> drawing 15. Here, the case where the hollow 303 produced on the door 300 (refer to drawing 1 and drawing 21) outside panel 301 of an automobile is pulled out is explained.

** First, use the hanging means 8 for the automobile door 300 side of the opposite hand which does not need a drawer, hang the cash-drawer implement 1 for sheet metals, and set possible [a sheet metal], after adjusting the spacing S of leg objects 2 and 2.

** Next, slide the slide frame means 4 and bring contact 74 of the cash-drawer depth check means 7 to right above [of the location (location) equivalent to the hollow 303 which needs a drawer]. It sets so that a spring 73 and ***** 75 may be adjusted and contact 74 may contact the outside panel 301 of an automobile in this condition.

** Move shortly the cash-drawer implement 1 for sheet metals which operated the above-mentioned **** and was adjusted to the outside panel 301 side which needs a drawer. And the part where the about 303 crevice [which needs a drawer using the hanging means 8] waist is strong (frame section 310 formed by the outside panel 301 and the inside panel 302 of a door 300 of an automobile.) The plane of composition of the plane-of-composition section 21 of a leg object 2 is carried out to refer to drawing 21.

** Slide on the slide frame means 4, and set so that it may come to right above [of the hollow 303 for which the cash-drawer depth check means 7 needs a drawer].

** Operate the handle 11 of the pin center, large shaft 15, and make the washer 260 and attachment 18 which adjusted die-length h of the pin center, large shaft 15 which projects from the breakthrough 41 of the slide frame means 4, and welded [to pull out / 303] it engaged through a bar 270 (drawing 15).

** The grasping section of the arms 5 and 5 for actuation is grasped by hand, the arms 5 and 5 for actuation on either side are operated, it moves to the pin center, large shaft 15 position,

and closing and contact 74 pull out gradually, and contact a field (hollow) 303, further, in consideration of a part return, pull out to extent which contact 74 made up a little, and pull up a field 303. At this time, the center shaft 15 can be pulled up up by the lever rule. In connection with this, a washer 260 can also be pulled up up, and the hollow 303 which it is going to pull out is pulled out. under the present circumstances -- each washer 260 -- abbreviation -- since the uniform force is applied, a hollow 303 is pulled out by homogeneity and a drawer side becomes smooth. And the reaction force of the force which pulls out a drawer side is distributed by the plane-of-composition sections 21 and 21. When the arms 5 and 5 for actuation on either side are closed, since the pin center, large shaft 15 is locked, where a crevice 303 is pulled, it can perform a beat activity and a hating process, and can do a smooth drawer activity.

[0032] In addition, as shown in drawing 16, the foot body 222 of a leg object 202 may be formed by the simple-membranous-limb-of-semicircular-duct child 224, or a magnet 86 may be used instead of a sucker 81.

[0033]

[Effect of the Invention] This invention is constituted like the above, and according to this invention, it does the following effectiveness so.

** Since reinforcement is endowed with a side-rail means to constitute the body of a cash-drawer implement and it is hard to produce deformation at the time of actuation, the long cash-drawer implement for sheet metals of a life is obtained.

** since the cash drawer wide range only by preparing the third rail means of the shortest die length since it constitutes so that a pin center, large shaft can be moved to the request of the longitudinal direction of a side-rail means in a location became possible and the center of gravity is also stable -- actuation -- carrying out -- easy -- a sheet metal work -- insurance -- and it can carry out easily.

** Since SETTODE [the cash drawer to the datum plane which serves as a rule of thumb of a cash drawer with a cash-drawer depth check means] beforehand, the useless sheet metal work which is not becomes possible.

** Since it has a hanging means to hang the body of a sheet-metal tool even when a side-rail means is a long picture, when setting a cash-drawer implement to a sheet-metal side, it is good, and the working efficiency at the time of a sheet metal can work further at the time of a sheet metal, being able to concentrate only on a cash-drawer activity.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] It is the perspective view showing the busy condition which is pulling out the body of an automobile using the cash-drawer implement for sheet metals of this invention.

[Drawing 2] It is the perspective view of the cash-drawer implement for sheet metals.

[Drawing 3] It is the perspective view showing the condition of having extended the arm for actuation which constitutes the cash-drawer implement for sheet metals.

[Drawing 4] It is the decomposition perspective view showing each component part of the cash-drawer implement for sheet metals.

[Drawing 5] It is the decomposition perspective view showing each component part of a slide frame means to constitute the cash-drawer implement for sheet metals, the arm for actuation, a pin center, large shaft, and a connection arm.

[Drawing 6] It is the decomposition perspective view showing the component part of a side-rail means to constitute the cash-drawer implement for sheet metals.

[Drawing 7] The decomposition perspective view and drawing 8 which show the component part of the leg object which constitutes the cash-drawer implement for sheet metals are the front view of the cash-drawer implement for sheet metals.

[Drawing 8] It is the front view of the cash-drawer implement for sheet metals.

[Drawing 9] It is the rear view of the cash-drawer implement for sheet metals.

[Drawing 10] It is the top view of the cash-drawer implement for sheet metals.

[Drawing 11] It is the side elevation of the cash-drawer implement for sheet metals.

[Drawing 12] It is the perspective view showing the important section in the condition of operating the arm for actuation which constitutes the cash-drawer implement for sheet metals.

[Drawing 13] It is the front view showing the important section in the condition of having pulled out a slide frame means to constitute the cash-drawer implement for sheet metals, and having made it sliding to a field.

[Drawing 14] It is the flat-surface schematic drawing showing the busy condition of a cash-drawer depth check means to constitute the cash-drawer implement for sheet metals.

[Drawing 15] It is the flat-surface schematic drawing showing the busy condition of a cash-drawer depth check means to constitute the cash-drawer implement for sheet metals, and the important section of a cash-drawer depth check means is expanded and shown in the block of a rectangular head.

[Drawing 16] It is the perspective view showing other examples of the cash-drawer implement for sheet metals.

[Drawing 17] It is the front view showing the busy condition of the conventional cash-drawer implement for sheet metals.

[Drawing 18] It is the front view showing the busy condition of the conventional cash-drawer implement for sheet metals.

[Drawing 19] It is the front view showing the busy condition of the conventional cash-drawer implement for sheet metals.

[Drawing 20] It is the front view showing the busy condition of the conventional cash-drawer implement for sheet metals.

[Drawing 21] It is the schematic drawing showing the door of an automobile, and drawing 21 (A) is the perspective view, and drawing 21 (B) is the Z-Z cross-section schematic drawing

of drawing 21 (A).

[Description of Notation]

1 Cash-Drawer Implement for Sheet Metals

2 Leg Object

3 Side-Rail Means

4 Slide Frame Means

5 Arm for Actuation

7 Cash-Drawer Depth Check Means

8 Hanging Means

15 Pin Center,large Shaft

16 Connection Arm

31 Rail

32 Rail

33 Spacer

21 Plane-of-Composition Section

41 Breakthrough

72 Measuring Bar

73 Spring

74 Contact

81 Sucker

82 Connection String

[Translation done.]